

Caractéristiques

- Mesures température ambiante et humidité relative
- Conçu pour un fonctionnement à une seule main
- Affichage rétro-éclairé ACL double
- °F/°C au choix de l'utilisateur
- Fonctions max, min et maintien
- Indicateur de faiblesse de la pile et hors tension automatique
- Comprend piles

Spécifications

Température

Gamme de mesure: 14 à 140°F (-10 à 60°C)
Précision: ±2.0°F (1.0°C)
Résolution: 0.1°F/°C

Humidité

Gamme de mesure: 0 à 100% h.r.
Précision: ±5% h.r.
Résolution: 0.1% h.r.

Spécifications générales

Affichage: ACL double
Affichage rétroéclairé: Oui
Maintien de données: Oui
Max: Oui
Min: Oui
Temps d'échantillonnage: 1 fois/seconde
Indicateur de dépassement de gamme: Oui
Hors tension automatique: Oui (après 5 minutes, éteint)
Indicateur de faiblesse de la pile: Oui
Alimentation: 3 piles "AAA"
Certifications du produit: CE
Temp. de fonctionnement: 32 à 122°F (0 à 50°C)
Temp. de stockage: 14 à 140°F (-10 à 60°C)
Humidité de fonctionnement: 10 à 80%
Dimensions: 6.3 x 2 x 1.1" (155 x 50 x 28mm)
Poids: 4.2oz (102g)

Modèle	Description
R1910	Compteur de température et d'humidité, série compacte
CA-52A	Étui de transport souple

FICHE TECHNIQUE

