

#### Caractéristiques

- Testeur de continuité local ou distant
- Design léger, connect pincettes crocodiles et l'instrument suspend par fil/câble
- Indicateurs visuel (DEL bicolore clignotant) et sonore (sonores vibrant)
- Sonde clignote vert ou rouge pour indiquer polarité
- Sonde à distance permettre fonctionnement par une personne
- Capable d'envoyer un signal par câble/fil courses jusqu'à 10 000pi (3000m)
- Comprend sonde à distance pile

#### Spécifications

Distance de vérification du fil:	10 000 pieds (3000 mètres)
Calibre du fil minimal:	26 gage
Alimentation:	Pile de 9V
Certifications du produit:	CE
Indicateurs visuels:	Oui (DELs vert et rouge)
Indicateur sonores:	Oui (sonnerie vibrant, environ 85 dB)
Fusible:	0.5A/250V
Confirmation de continuité:	Égal ou inférieur au 2.0 K Ohms
Température de fonctionnement:	14 à 113°F (-10 à 45°C)
Humidité de fonctionnement:	0 à 85%
Température de stockage:	14 à 122°F (-10 à 50°C)
Dimensions:	4.5 x 3 x 1.1" (115 x 75 x 29mm)
Poids:	3.9oz (111g)



Modèle	Description
R5300	Testeur de continuité
CA-05A	Étui de transport souple