

### FICHE TECHNIQUE



#### Caractéristiques

- Fonctions caméra et vidéo sauvegardant des images et vidéos de haute résolution
- Design de prise pistolet confortable
- Affichage ACL couleur de 2.7" à haute résolution
- Tête de caméra de 8 mm résistante à l'eau (IP67)
- Câble col de cygne conservant sa forme configurée
- Câble s'allongeant jusqu'à 9.1 m (30 pi) avec rallonges (optionnelles)
- Six lampes à DEL très visibles offrant un éclairage dans des environnements peu éclairés
- Mémoire expansible jusqu'à 32 Go (carte SD vendue séparément)
- Fonctions de rotation horizontale et d'incrustation d'image
- Indicateur de faiblesse de la pile et mise hors tension automatique
- Comprend tête de caméra de 8mm, aimant, crochet et miroir, piles, câble USB et étui de transport rigide

#### Spécifications

##### Caméra

Résolution des lentilles de détection:	640 x 480
Diamètre de la caméra:	0.31" (8mm)
Mise au point sur courte distance:	1.18 à 3.15" (3 à 8cm)
Profondeur de champ:	10mm à infinity
Angle de prise de vue:	30mm à 80mm

##### Spécifications générales

Affichage:	2.7" couleur TFT ACL
Résolution d'écran:	320 x 240
Réglage de la luminosité de l'écran ACL:	Oui (12 niveaux)
Images par secondes (FPS):	30
Longueur du col de cygne /câble standard:	39" (1m)
Affichage rotatif:	Oui
Lecture:	Photo (JPEG) et vidéo (AVI)
Zoom numérique:	6x
Mémoire:	SD Card (jusqu'à 32Gb)
Mode d'incrustation d'image:	Oui
Horodateur:	Oui
Sortie de données:	USB/carte SD
Voyants DEL de la caméra:	Oui (6 lampes à DEL blanches)
Réglage d'intensité de la caméra DEL:	Oui (12 niveaux)
Indicateur de faiblesse de la pile:	Oui
Alimentation:	4 piles AA
Hors tension automatique:	Oui (Ajustable 5, 10, 15, 20min)
Certifications du produit:	CE, IP67
Température de fonctionnement:	-4 to 158°F (-20 à 70°C)
Température de stockage:	-4 to 158°F (-20 à 70°C)
Dimensions:	9 x 3.5 x 1.7" (230 x 90 x 42 mm)
Poids:	7.4 oz (210g)

Modèle	Description
<b>R8500</b>	Caméra d'inspection vidéo
<b>R8500-RCH</b>	Tête de caméra de rechange 9mm
<b>R8500-3MEXT</b>	Rallonge de câble, 9.8' (3m)
<b>R8500-3.9MM</b>	Tête de caméra de 3.9mm
<b>R8500-5M9MM</b>	Tête de caméra de 9mm sur câble 5m(16.4')
<b>R8500-20M</b>	Tête de caméra 9.8mm sur enrouleur de câble 20m (65.6')
<b>R8500-ART</b>	Caméra articulé 5.5mm
<b>RSD-16GB</b>	Carte mémoire Micro SD, 16 Gb