



R9000-RCV

### Caractéristiques

- Système d'inspection vidéo complet intégré dans un étui de transport rigide
- Fonctions caméra et vidéo sauvegardant des images de haute résolution et enregistre des signaux audio et vidéos.
- Douze lampes DEL très visibles offrant un éclairage dans des environnements peu éclairés
- Lentille de saphir résistante aux égratignures et boîtier de caméra en acier inoxydable durable
- Câble de 20 m (65.6 pi) monté sur enrouleur de câble
- Affichage ACL TFT 16x9 de 7 po à haute résolution
- Sortie vidéo et audio
- Pile au lithium-ion rechargeable et chargeur de voiture
- Visière comprise s'utilisant comme un écran solaire pour les inspections à l'extérieur
- Rotation du miroir de 90° et indicateur de pile faible
- Comprend tête de caméra, enrouleur de câble de 20m, télécommande, étui de transport rigide avec DVR, piles, câbles, chargeur de voiture, fusible, 2 guide de balle, plastique antidérapant, 2 vis, 2 écrous, bague étanche, adaptateurs et tournevis



R9000-RCH



R9000-20M



R9000-40M



R9000-CAMT

### Spécifications

#### Caméra

Résolution:	800 x 480
Diamètre:	0.91" (23mm)
Longueur:	4.7" (120mm)
Matériel de la lentille / du boîtier:	Saphir / acier inoxydable
Distance visible:	7.9 à 39.4" (20 à 100cm)
Profondeur de champ:	100cm à l'infini
Angle de visionnement:	0 à 140°

#### Spécifications générales

Affichage:	7" Couleur TFT ACL (16x9)
Résolution de l'affichage:	800 x 480
Images par seconde (FPS):	30
Longueur du col de cygne / câble standard:	65.6' (20m)
Diamètre du câble:	0.2" (5.2mm)
Affichage rotatif:	Oui (90°)
Lecture:	Photo, vidéo et audio
Mémoire:	Interne / carte SD (jusqu'à 8 Go)
Sortie TV:	PAL / NTSC
Sortie de données:	USB / carte SD
Réglage de luminosité DEL:	Oui (12 DELs blancs)
Indicateur de faiblesse de la pile:	Oui
Alimentation:	Pile au lithium-ion rechargeable, adaptateur c.a. ou chargeur de voiture

#### Langues supportées:

Anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois, japonais, russe, portugais

#### Certifications du produit:

Temp. de fonctionnement:	14 à 122°F (-10 à 50°C)
Temp. de stockage:	4 à 140°F (-20 à 60°C)
Humidité de fonctionnement:	30 à 90%
Dimensions:	22.7 x 10.4 x 20.4" (575 x 265 x 520 mm)

#### Poids:

22lbs (10kg)

### FICHE TECHNIQUE

Modèle	Description
R9000	Système de caméra d'inspection vidéo
R9000-RCH	Tête de caméra de recharge
R9000-20M	Câble de 20 mètres
R9000-40M	Câble de 40 mètres
R9000-CAMT	Tête de caméra avec émetteur 512hz
R9000-RCV	Récepteur, 512hz
R9000-BALL	Guide de balle de recharge
R9000-SKID	Guide de dérapage de recharge
SD-4GB	Carte mémoire SD, 4 Go
RSD-16GB	Carte mémoire Micro SD 16Go a/adaptateur