



Caractéristiques

Modèle R2300 Thermomètre infrarouge

- Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
- °C ou °F au choix de l'utilisateur
- Rapport entre la distance et la taille de l'objet de 12:1
- Émissivité réglable de manière numérique
- Mesures des valeurs max et min
- Affichage avec rétroéclairage
- Alarmes élevé et basse
- Indication de faiblesse de pile et arrêt automatique
- Comprend pile

Modèle R5210 Testeur de réceptacle avec DDFT

- Design compact
- Détecte la plupart des problèmes de prises à 3 fils habituels
- Indicateurs à DEL identifiant les défauts à 5 fils
- Tableau d'indicateur d'état
- Test de déclenchement DDFT

Modèle R1910 Compteur de température & d'humidité compacte

- Mesures température ambiante et humidité relative
- Conçu pour un fonctionnement à une seule main
- Affichage rétro-éclairé ACL double
- °C ou °F au choix de l'utilisateur
- Fonctions max, min et maintien
- Indicateur de faiblesse de la pile et hors tension automatique
- Comprend piles

Modèle R6018 Humidimètre à double fonction

- Fonctions broche et sans broche détecte humidité dans bois et matériaux de construction (couvre mur, carton, plâtre, béton et mortier)
- Mesure profondeur jusqu'à 25mm (1") sans broche
- Classifier état d'humidité comme: faible, moyen et élevé
- Alerte sonore et fonctions maintiens des données
- Vérifications de mesure intégré et vérification des piles
- Indicateur de faiblesse de la pile et hors tension automatique
- Broches remplaçable
- Comprend broches, capuchon de protection et pile

Suite...

Modèle R5110 Détecteur de tension sans contact avec lampe de poche

- Convient aux prises ou contre les fils isolés
- Boîtier à double isolation pour maximiser la sécurité
- Avertisseurs sonores (alarme) et visuels (DEL)
- Lampe de poche intégrée
- Pince de poche
- Arrêt automatique
- Code de sécurité Cat. IV 1 000V
- Comprend piles

Modèle R8005 Mesureur de distance à laser

- Conçu pour un fonctionnement à une seule main
- Unité de mesure (métrique/impériale) sélectionnable par l'utilisateur
- Pointeur laser
- Sélection du point de référence (avant ou arrière de l'instrument)
- Calcul automatique rapide avec la lecture en temps réel
- Affichage ACL à multi-lignes rétroéclairé
- Fonctions de superficie, volume et max/min
- Calcul d'addition, soustraction et point 2/3 indirect (Pythagore)
- Niveau à bulle intégré (horizontal et vertical)
- Mode de mesure continue
- Mémoire interne enregistrant jusqu'à 99 lectures
- Indicateur de faiblesse de la pile et arrêt automatique
- Comprend piles

Modèle R9300 Détecteur de fuite de gaz combustibles

- Détecte une vaste gamme de gaz combustibles incluant: essence, propane, gaz naturel et fioul
- Sensibilité élevée détectant les petites fuites
- Conçu pour un fonctionnement à une seule main
- Col de cygne de 406mm (16 po) pour les endroits difficiles à atteindre
- Roue de sensibilité réglable par l'utilisateur
- Alarme réglée à 10 % LEL pour le méthane
- Prise pour écouteur pour environnements bruyants (écouteurs vendus séparément)
- Indicateur visuel tricolore
- Avertisseur sonore (rythme du tic variable) et alarme visuelle (DEL)
- Capteur remplaçable par l'utilisateur
- Comprend piles

Modèle R2165 Caméra à imagerie thermique

- Résolution infrarouge 160 x 120 (19,200 pixels)
- Affichage TFT couleur de 2.8"
- Lampe de poche ACL intégrée
- Choix de 7 palettes de couleurs
- Outils de mesure intuitifs à l'écran
- 3 modes d'image (thermique, image visuelle, fusion (mélange thermique))
- Point de température haute & basse et indicateurs d'alarmes
- IP65 et testé contre les chutes de 2m (6.5')
- Pile li-ion rechargeable
- Montage sur trépied pour une surveillance continue à long terme
- Visualiser, analyser les données stockées et générer des rapports ou des projets en temps réel
- Indication de pile faible et arrêt automatique
- Comprend câble USB, carte mémoire Micro SD 32GB et étui de transport

Suite...

Modèle R8500 Caméra d'inspection vidéo

- Fonctions caméra et vidéo sauvegardant des images et vidéos de haute résolution
- Design de prise pistolet confortable
- Affichage ACL couleur de 2.7" à haute résolution
- Tête de caméra de 8 mm résistante à l'eau (IP67)
- Câble col de cygne conservant sa forme configurée
- Câble s'allongeant jusqu'à 9.1m (30 pi) avec rallonges (optionnelles)
- Six lampes à DEL très visibles offrant un éclairage dans des environnements peu éclairés
- Mémoire expansible jusqu'à 32 Go (carte SD vendue séparément)
- Fonctions de rotation horizontale et d'incrustation d'image
- Indicateur de faiblesse de la pile et mise hors tension automatique
- Comprend caméra d'inspection, tête de caméra de 8mm, aimant, crochet et miroir, piles, câble USB

Modèle R9400 Compteur de monoxyde de carbone avec température

- ACL rétroéclairé affichant les niveaux de CO de 0 à 1000ppm et la température ambiante
- Alarme à limite réglable par l'utilisateur (fréquence de bip augmentant si le niveau de CO augmente)
- Réponse rapide et précision accrue
- Fonctions de maintien des données et max/min
- Séquence d'auto-test au démarrage
- Indicateur de pile faible et arrêt automatique
- Comprend pile

Modèle R9999 Sac à outils industriel

- Sac à outils industriel robuste avec cadre renforcé en acier
- Idéal pour les outils à main, instruments et autres articles petits et moyens
- Grand compartiment à glissière double avec 11 poches internes
- 12 poches extérieures en filet pour les petits outils
- Bandoulière et sangles ajustables
- Dimensions internes: 406 x 305 x 229 mm (16 x 12 x 9)
- Dimensions externes: 420 x 318 x 241mm (16.5 x 12.5 x 9.5")
- Weight: 1.2kg (2.65lbs)

Modèle	Description
RINSPECT-KIT3	Trousse professionnelle pour inspection de bâtiments